

SCALA TELESCOPICA



PROFESSIONALI

Costruita in alluminio anodizzato 6061, non sporca le mani, è concepita per utilizzo professionale ma può essere usata anche in casa per il "fai da te". Presenta un'ampia rampa di salita a sfilo telescopico formata da pioli rettangolari con **appoggio da 40 mm** che permettono all'operatore di lavorare in comodità e sicurezza per la chiusura rapida della scala.

PORTATA KG. 150



Per aprire la scala è sufficiente spingere i pioli verso l'alto (come una canna da pesca) ed in pochi secondi otterremo una scala da **appoggio di 3,80 mt.** di altezza.

Per richiuderla si devono premere i pulsanti di sicurezza posizionati su ogni piolo e la scala si ricompatterà da sola, gradino per gradino, sfruttando la spinta del proprio peso.

A normativa Italiana
D.P.R. 547

A normativa europea
En 131

Conforme all'utilizzo
D.Lgs. 626/94

Altezza massima: **mt. 3,80**

Altezza chiusa: **mt. 0,80**

Posizioni intermedie: **n.13**

(una ogni 30cm a partire da mt. 0,80)

Larghezza base rampa: **cm 49**

Larghezza cima rampa: **cm 45**

Spessore scala: **cm 8**

Peso: **11,5 kg**

Pedata pioli antidrucciolo: **cm 4**

Passo gradini: **cm 30**

Tamponi di appoggio: **pvc antidrucciolo**

Volume imballo: **mc 0,06 (cm 13x54x86)**

